

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Acti 9 K60N 3P - 10 A - Krivulja C 6000 A

A9K02310

Cijena* bez PDV-a: 10,05 EUR

Osnovno

Namjena uređaja	Distribucija
Ponuda	Acti 9
Naziv proizvoda	Acti 9 K60
Vrsta proizvoda ili dijela	Minijaturni prekidač
Skraćeno ime uređaja	K60N
Opis polova	3P
broj zaštićenih polova	3
[In] rated current	10 A
Vrsta mreže	AC
Tehnologija prekidne jedinice	Termalno-magnetsko
Kod krivulje	C
prekidna moć	6000 A Icnpri400 V AC 50/60 Hz u skladnosti sa EN/IEC 60898-1
kategorija korištenja	Kategorija A IEC 60947-2
prikladnost za izolaciju	Da u skladnosti sa EN/IEC 60898-1
Standardi	EN/IEC 60898-1
Certifikati proizvoda	OVE VDE

Dodatno

Mrežna frekvencija	50/60 Hz
granica magnetskog prekidanja	5...10 x In
[Ics] nazivna prekidna moć	6000 A 100 % EN/IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
klasa ograničenja	3 EN/IEC 60898-1
[Ui] nazivni napon izolacije	440 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60898-1
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon	4 kV u skladnosti sa EN/IEC 60898-1
indikator pozicije kontakta	Ne
Tip upravljanja	Ručica
Lokalna signalizacija	Bez
Način montiranja	Fiksirano
Pomoć za montažu	DIN nosač
kompatibilnost kombinirane sabirnice i distribucijskog bloka	Donja strana dvostruki priključak (biconnect)

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

9 mm vrhovi	6
Visina	81 mm
Širina	54 mm
Dubina	70 mm
Neto masa proizvoda	0,36 kg
Boja	Bijela
mehanička izdržljivost	20000 ciklus/a
električna izdržljivost	20000 ciklus/a
priključci - stezaljke	Tunel - stezaljke s donje strane) 0,5...35 mm ² Krut Tunel - stezaljke gornji) 0,5...35 mm ² Krut Tunel - stezaljke s donje strane) 0,5...25 mm ² Fleksibilni Tunel - stezaljke gornji) 0,5...25 mm ² Fleksibilni
dužina skidanja izolacije	14 mmzavrh ili dno
okretni moment zatezanja	3,5 N.m vrh ili dno
zaštita od curenja struje zemljospoja	Bez

Okolina

IP stupanj zaštite	IP20 conforming to IEC 60529
stupanj onečišćenja	2 u skladnosti sa IEC 60898-1 2 u skladnosti sa EN 60898-1
Kategorija prenapona	II
prilagođeno torpskim uvjetima	2 IEC 60068-1
relativna vlažnost	95 %pri55 °C
Radna visina	0...2000 m
Okolna temepratura zraka potrebna za rad	-25...70 °C
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju	-40...70 °C

Broj pakirnih jedinica

Mjerna jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Visina	5,5 cm
Paket 1 Širina	7,5 cm
Paket 1 Dužina	8,5 cm
Paket 1 Težina	314 g
Mjerna jedinica Paketa 2	BB1
Broj Jedinica u Paketu 2	4
Paket 2 Visina	8 cm
Paket 2 Širina	9 cm
Paket 2 Dužina	22,5 cm
Paket 2 Težina	1,299 kg
Mjerna jedinica Paketa 3	S03
Broj Jedinica u Paketu 3	48
Paket 3 Visina	30 cm

Paket 3 Širina	30 cm
Paket 3 Dužina	40 cm
Paket 3 Težina	16,072 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric nastoji postići status nulte neto stope emisija do 2050. kroz partnerstva u opskrbnom lancu, materijale sa smanjenim utjecajem na okoliš i cirkularnost putem naše stalne kampanje "Use Better, Use Longer, Use Again" za produljenje vijeka trajanja proizvoda i mogućnosti recikliranja.

[Objašnjenje Environmental Data >](#)

[Kako procjenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Ugljični otisak (kg CO2 eq.) 34

Izjava o očuvanju okoliša [Ekološki profil proizvoda](#)

Use Better

Materijali i ambalaža

Minimalni postotak recikliranog 56

Sadržaj recikliranog metala CRlevel 0

Pakiranje s recikliranim kartonom Ne

Pakiranje bez plastike Ne

[Direktiva EU RoHS](#) Uskladenost s izuzećima

SCIP broj F9865e0a-4be0-4110-b389-989cc9363cb0

REACH uredba [Izjava REACH](#)

Učinkovitost sadržaja halogena Proizvod bez halogena

Use Again

Prepakiranje i prerada

Profil cirkularnosti Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja

Povrat No

OEE0  Proizvod se mora odlagati na tržišta Europske unije nakon specifičnog prikupljanja otpada i nikada ne smije završiti u kantama za smeće