

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Acti 9 iLD K - strujna zaštitna sklopka - 2P - 40A - 300mA - tip AC

A9R75240

Cijena* bez PDV-a: 23,28 EUR

Osnovno

Ponuda	Acti 9
Naziv proizvoda	Acti 9 iLD K
Vrsta proizvoda ili dijela	Diferencijalna zaštitna sklopka (RCCB)
Skraćeno ime uređaja	iLD K
Opis polova	2P
Pozicija nule	Lijevo
[In] rated current	40 A
Vrsta mreže	AC
osjetljivost na struju curenja zemljospoja	300 mA
vremenska odgoda zaštite od curenja struje zemljospoja	Trenutno
Klasa zaštite od curenja struje zemljospoja	Tip AC
Oznake kvalitete	VDE

Dodatno

pozicija uređaja u sustavu	Odvod
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[Ue] radni nazivni napon	220...240 V AC 50/60 Hz
tehnologija prekidanja diferencijalne struje	Naponski neovisno
nazivna prekidna moć [Icu] [Icm]	Idm 500 A Im 500 A
Nazivna AC komponenta struje kratkog spoja	GL63 Inc 4,5 kA K60 Inc 6 kA C60 Inc 6 kA
[Ui] nazivni napon izolacije	440 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon	4 kV
potezna struja	250 A
indikator pozicije kontakta	Ne
Tip upravljanja	Ručica
Način montiranja	Montiranje na DIN nosač
Pomoć za montažu	DIN nosač
9 mm vrhovi	4
Visina	85 mm

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Širina	36 mm
Dubina	69 mm
Neto masa proizvoda	0,21 kg
Boja	Bijela
mehanička izdržljivost	5000 ciklus/a
električna izdržljivost	AC-1 2000 ciklus/a
opis opcija za zaključavanje	Lokot
priključci - stezaljke	Tunel - stezaljke vrh ili dno 1...35 mm² Krut Tunel - stezaljke vrh ili dno 1...25 mm² Fleksibilni Tunel - stezaljke vrh ili dno 1...25 mm² Fleksibilni s tuljkom
dužina skidanja izolacije	16 mmzavrh ili dno
okretni moment zatezanja	3,5 N.m vrh ili dno

Okolina

Standardi	EN/IEC 61008-1 EN/IEC 61008-2-1
IP stupanj zaštite	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (Modularni razdjelnik) conforming to IEC 60529
stupanj onečišćenja	2
elektromagnetska kompatibilnost	8/20 µs otpornost impulsa, 200 A u sukladnosti sa EN/IEC 61008-1
Okolna temepratura zraka potrebna za rad	-5...60 °C
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju	-40...85 °C

Broj pakirnih jedinica

Mjerna jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Visina	8,500 cm
Paket 1 Širina	4,000 cm
Paket 1 Dužina	10,000 cm
Paket 1 Težina	201,000 g
Mjerna jedinica Paketa 2	BB1
Broj Jedinica u Paketu 2	6
Paket 2 Visina	10,500 cm
Paket 2 Širina	9,000 cm
Paket 2 Dužina	25,500 cm
Paket 2 Težina	1,302 kg
Mjerna jedinica Paketa 3	S03
Broj Jedinica u Paketu 3	54
Paket 3 Visina	30,000 cm
Paket 3 Širina	30,000 cm
Paket 3 Dužina	40,000 cm
Paket 3 Težina	12,404 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric nastoji postići status nulte neto stope emisija do 2050. kroz partnerstva u opskrbnom lancu, materijale sa smanjenim utjecajem na okoliš i cirkularnost putem naše stalne kampanje "Use Better, Use Longer, Use Again" za produljenje vijeka trajanja proizvoda i mogućnosti recikliranja.

Objašnjenje Environmental Data >

Kako procjenjujemo održivost proizvoda >

Ekološki otisak	
Ugljični otisak (kg CO2 eq.)	41
Izjava o očuvanju okoliša	Ekološki profil proizvoda

Use Better

Materijali i ambalaža	
Pakiranje s recikliranim kartonom	Da
Pakiranje bez plastike	Da
Direktiva EU RoHS	Sukladan
SCIP broj	C95acd0e-e3b4-4bda-b03d-6f10ba692f04
REACH uredba	Izjava REACH

Use Again

Prepakiranje i prerada	
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja
Povrat	No
OEEO	 Proizvod se mora odlagati na tržišta Europske unije nakon specifičnog prikupljanja otpada i nikada ne smije završiti u kantama za smeće